



KONICA MINOLTA

bizhub PRO C1060L ADATLAP

✦ Színes SRA3+ digitális nyomdai rendszer

✦ 3 316 lap/óra

Ahhoz, hogy elérje a tökéletes, felügyeletet nélkülöző, hibamentes üzemelést, a bizhub PRO C1060L digitális nyomdaipari rendszer tökéletes kezdésnek számít a digitális nyomdaiparban. A teljesítménye akár 60 A4 nyomtatott oldalt is elérheti percenként. A bizhub PRO C1060L rendszerben egyesül a kiváló képminőség, a magas teljesítmény, a megfelelő színazonosság, a belépő szintű papírkezelési rugalmassággal és finishelési lehetőségekkel.



bizhub PRO 
C1060L

AZ ÖN ELŐNYEI

A bizhub PRO C1060L SOROZATTAL

MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

- Tartós kivitel, hosszú élettartamú alkatrészek és kellékek
- Papír párhuzamosság korrekció a pontos kétoldalas regisztrációért
- A fixáló hengerének mozgatása az egy helyen történő kopás elkerülése végett
- Nyomatás magas teljesítménnyel, és hatásfokkal
- Hatékony nyomtatás, alacsony példányszámú munka esetén is

NAGY TELJESÍTMÉNY

- Akár 60 oldal/perc (A4)
- Akár 31 oldal/perc (SRA3)
- Akár 3 316 oldal/óra (A4)
- Akár 1 681 oldal/óra (SRA3)
- Fejlesztett szkennelési és másolási teljesítmény a nagyobb termelékenyséért és a rövidebb átfutási időkért

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK

- 20 éves fűzetkészítés
- 50 oldalas tűzési képesség
- Nagyfokú automatizáció és óriási termelékenység
- Magasabb profit a nyomdai szolgáltatóknak

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Opcionális 2 és 4 lyukas lyukasztás
- Levélhajtási mód
- Nagykapacitású kirakó akár 3000 íves kirakási képességgel
- Minimális emberi beavatkozás igény az optimalizált költségekért



KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

- Robosztus és erőteljes annak ellenére, hogy kompaktabb és könnyebb lett az alapgép és kevesebb alkatrészt tartalmaz
- Csökkentett energiafogyasztás a Simitri® HD E tonerrel
- A berendezés az iparágában a legmagasabb arányban tartalmaz újrahasznosított műanyagalkatrészeket
- Csökkentett környezeti terhelés
- Magasabb hatásfok a zöld értékek szem előtt tartása mellett



**CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
NYOMTATÁSVEZÉRLÉS**

- Választható nyomtatásvezérlők: EFI® vagy saját Konica Minolta nyomtatásvezérlő
- Integrált munkafolyamatok
- Felhasználóbarát kezelhetőség, hogy időt és pénzt takarítson meg



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Automatikus kalibráció
- Egyszerű papír katalógus beállítás
- Könnyen követhető képernyő utasítások
- Maximálisan könnyű kezelhetőség
- Munkaerő megtakarítás a további fontosabb munkákhoz

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Levegő rásegítéses vagy vákuumos papírtovábbítási technológia
- Akár 7 500 oldalas kapacitású papíradagoló
- Akár 5 papíradagoló tálca
- Javított termelékenység a nagymértékű költségmegtakarításért

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

- Akár 300 g/m² súlyú papírkezelés egy- és kétoldalas nyomtatásban
- Opcionális borítéknyomtatás
- Megbízható vékonypapír-kezelés a levegőkéses leválasztású fixálóval
- Rugalmas, sokféle nyomdai termékek gyárthatósága, hogy kitűnhessen a versenytársak közül

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- 4. generációs S.E.A.D.-képfeldolgozó technológia 1 200 × 1 200 dpi × 8 bit felbontással (egyenértékű az 1 200 × 3 600 dpi-vel)
- Simitri® HD E toner
- Új nyomtatási alkalmazások a növekvő eredményes vállalkozásához

Simitri HD^E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



Ajánlott konfigurációk



Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Felbontás	1 200 × 1 200 dpi × 8 bit (egyenértékű 1 200 × 3 600 dpi-vel)
Kezelhető papírsúly	62–300 g/m ²
Duplex egység	62–300 g/m ²
Papír méret	330 × 487 mm
Maximális nyomtatási terület	323 × 480 mm
Papírtárolási kapacitás	Standard: 1 500 lap Max. 4 250 lap
Papírkirakási kapacitás	Max. 3 100 lap
Alapgép mérete (szé. × mé. × ma.)	760 × 903 × 1 072 mm
Alapgép tömege	291 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A4 - percenkénti maximum	60 lap/perc
A3 - percenkénti maximum	33 lap/perc
SRA3 - percenkénti maximum	31 lap/perc
A4 - óránkénti maximum	3 316 lap/óra
A3 - óránkénti maximum	1 792 lap/óra
SRA3 - óránkénti maximum	1 681 lap/óra

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Belső EFI Fiery vezérlő	IC-415
Sajátfejlesztésű belső Konica Minolta vezérlő	IC-602

SKENNELÉSI JELLEMZŐK

Szkennelési sebesség (A4)	Max. 70 kép/perc
Szkennelési felbontás	600 × 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés Szkennelés merevlemezre Szkennelés FTP-re, szkennelés SMB-re Szkennelés e-mailre
Szkennelési formátum	TIFF; PDF

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Féltónus	256 árnyalat
Első másolat /nyomat elkészülési ideje	Kevesebb, mint 8 másodperc (színes A4)
Nagyítás	25–400%, 0,1%-os lépésekben
Beállítható másolatszám	1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK

Eredeti géptető	OC-509
Automata lapbehúzó	DF-626
Eredeti munkaasztal	WT-511
Fűtőegység (az alapgép tálcáihoz)	HT-511
Nagykapacitású papírtálca	LU-202
Fűtőegység (LU-202-höz)	HT-503
Kézi adagoló tálca	MB-506
Kirakó tálca	OT-502
Írkafűzet-készítő finiser	FS-612
Tűzős finiser	FS-531
2 és 4 lyukas lyukasztó készlet (FS 612/531-hez)	PK-512
2 lyukas lyukasztó készlet (FS 612/531-hez)	PK-513
Lapbeszűrő egység (FS 612/531-hez)	PI-502

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírmínőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkciók elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.